

➤ %100 Polyester PTFE Filtre Torbası

Sürekli çalışma sıcaklığı 260°C olan polyester PTFE filtre torbaları birçok sektörde tercih edilmektedir. Asitlere ve oksitlere karşı yüksek direnç sağlayan polyester PTFE filtre torbaları aşınmalara karşı güçlüdür. Hidrofob Emprenye işlemi yapılarak su ve yağ itici özellikleri bulunan polyester filtre torbasını, tozun su ve yağlı şekilde geldiği sektörlerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bir tarafı gazeli olan torbalar tozun yüzeyden rahatlıkla kayarak torbaya tutunmasını engellemektedir.



%100 Polyester PTFE Filtre Torbası Teknik Özellikleri

İÇERİK	%100 POLYESTER
İÇ DOKU	MULTİFİLAMENT POLYESTER
AĞIRLIK	750 gr/m ² ± %5
HAVA GEÇİRGENLİĞİ	11.000 – 14.000 lt/dm ² /saat (Dp:200 Pa)
KALINLIK	2.0 mm
KOPMA MUKAVEMETİ	Boyuna: 150 kgf/5 cm - Enine: 190 kgf/5 cm
YÜZEY İŞLEMİ	KALENDER VE GAZE İŞLEMİ, SU VE YAĞ İTİCİ HİDROFOB EMPRENYE
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	SÜREKLİ 260°C KURU SICAKLIK
ASİT MUKAVEMETİ	MÜKEMMEL
ALKALİ MUKAVEMETİ	MÜKEMMEL
HİDROLİZ MUKAVEMETİ	MÜKEMMEL
SOLVENT MUKAVEMETİ	MÜKEMMEL
OXİD MUKAVEMETİ	MÜKEMMEL

